



TITAN MW

Détecteur double technologie (PIR+MW)

EN 50131

GRADE 2 Class II

Description

TITAN MW est un détecteur double technologie (IR + micro-onde).

L'infra-rouge et les micro-ondes peuvent être utilisables ensemble ou séparément.

La sensibilité du détecteur peut être ajustée.

TITAN MW a une meilleure sensibilité aux fausses alarmes grâce à la fonction "action triple".

Le détecteur est également équipé d'une compensation de température adaptative.

En option, il peut être livré avec un support pour montage mural ou au plafond.

Spécifications Technique et Environnement

Portée (PIR)	de 1.5 à 15m
Portée (MW)	de 5 à 15m (ajustable)
Angle de couverture (PIR)	90°
Zones Détection	54
Hauteur d'installation	1.5m - 3.6m (recommandé 2.1m)
Immunité à la lumière blanche	4000 lux
Immunité Electrostatique	8 kV
Immunité RF	10V/m@80MHz-2GHz
Immunité animal	jusqu'à 12 kg
Fréquence Détection (MW)	10.525Ghz (X-BAND)
Emission (MW)	+13 dB E.I.R.Ptyp
Vitesse de détection	0.2m/s - 3.5m/s
Température de fonctionnement	de -20 jusqu'à 50°C
Tension de fonctionnement	+9 V DC à +18 V DC
Consommation (stand-by)	max 23mA @ 12V DC
Consommation (alarm)	max 46mA @ 12V DC
Poids	~ 137g
Dimensions	66 x 132 x 60mm



Information Emballage

- **Boite d'emballage** - 70 unités TITAN MW, dimensions 560 x 362 x 320 mm

Produit Compatible

- **Bracket** - Support pour montage mural
- **ECLIPSE series** - Centrale d'alarme anti-intrusion

Contact Information